

VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP POLYTOP



Einsatz und Ausrüstung:

Anschlussbereiter Fertigpumpenschacht für Schmutzwasser und fäkalienhaltiges Abwasser für Gewerbe, Industrie, Wohnungsbau, Landwirtschaft und im öffentlichen Bereich. Absolut dichter und grundwassertauglicher Schacht aus Polymerbeton, Aufbau nach SN 592 000. Eingebaute Schachtfutter, Brunnenring für den Höhenausgleich und Schachtabdeckung. Tauchpumpe, Druckleitung sowie alle erforderlichen Armaturen werden vorgängig im Werk vorinstalliert. Mitgeliefert werden die Niveauregler und der Steuerkasten, welcher vom Elektriker angeschlossen wird.

Vorteile:

Langlebiger und dichter Schacht nach SN 592 000, welcher von den zuständigen Behörden ohne Vorbehalt abgenommen wird. Sämtliches Zubehör und Montagematerial werden komplett mitgeliefert, was ein teures Nachorganisieren von Kleinteilen und Abdichtungsmaterialien erspart.



PUMPENSCHACHT VOGEL Typ POLYTOP aus Polymer-Beton Ø800mm

Angebot
 Bestellung

Alt. Leiter Länge mm
 Beton/Guss Deckel t
 Guss Deckel t
 Verschr. Guss Deckel t
 Grundwasser Dichtungsring
 Brunnenring Ø mm
 Höhe (H) mm

Schacht und Deckel für mehr als 5 Tonnen auf Antrag

Schacht gesamt Gewicht kg

Schienen 110mm
 Schienen 135mm
 Schienen 170mm
 Schienen 190mm

Ø Leitungen / Material Winkelposition der Leitungen Leitungen Höhe

D = Ø mm / Winkel D = 0° (Druckleitung) H0 = m mm
E1 = Ø mm / Winkel E1 = H1 = m mm
E2 = Ø mm / Winkel E2 = H2 = m mm
E3 = Ø mm / Winkel E3 = H3 = m mm
E4 = Ø mm / Winkel E4 = H4 = m mm
E5 = Ø mm / Winkel E5 = H5 = m mm
E6 = Ø mm / Winkel E6 = H6 = m mm
E7 = Ø mm / Winkel E7 = H7 = m mm

Projekt :
Besteller :
Datum :
Kontaktperson - Telefon :

Liefertermin :
liefern an :
Adresse :

POLYTOP

- der seit Jahrzehnten Bewährte!!

Massskizzen erhältlich für Schächte: DN 600, 800, 1000, 1200, 1500 u. 2000 mm.

Höhe variabel, genau nach Kundenwunsch.

Fertig in einem Stück auf die Baustelle geliefert.

05.2017/yp