

## PRESSCOMFORT

Surpresseur automatique lequel monté sur une pompe, fournit une pression d'eau constante en fonction du débit d'eau souhaité, sans pré-gonflage d'air et évite les coups de béliers. Parfaitement silencieux. Clapet de retenue manomètre, pressostat et circuit électronique de contrôle contre la marche à sec. Avec bouton de réarmement incorporé. Le corps principal, le support supérieur et le passe-câble sont en polypropylène, la membrane intérieure en caoutchouc naturel et la visserie en acier inoxydable. Fourni sans câble ni prise. Particulièrement étudié pour l'installation directement sur des pompes pour des petits arrosages et des petites distributions d'eau (chalets, ...). Conçu pour travailler avec des eaux très légèrement chargées en sable.



Modèle		PRESSCOMFORT
Tension	[V]	1x230
Intensité maxi.	[A]	10
Fréquence	[Hz]	50/60
Protection		IP 65
Pression de service maxi.	[bar]	10
Pression d'enclenchement	[bar]	1,5 à 2,5
Pression de déclenchement	[bar]	Pression maxi. de la pompe utilisée
Pression entre marche et arrêt	[bar]	>0,7
Débit maxi.	[m <sup>3</sup> /h]	6
Hauteur géométrique maxi.	[mCE]	23
Orifice d'entrée	G	1"
Orifice de sortie	G	1"
Hauteur	[mm]	155
Longueur	[mm]	220
Température de fonctionnement	°C	0-60

06.2014/yp