

SERIE UCL-B

Prozess-Magnetkreiselpumpen

ANWENDUNGSBEREICH

Chemische Grundstoffe, Petrochemie,
Luftbehandlung, Abwasserbehandlung

TECHNISCHE ANGABEN

- Wellendichtungstyp
 - Ausführung
 - Norm
 - Gehäuseauskleidung
 - Gehäuse
 - Laufradwerkstoffe (EN-Norm)
 - Laufrad
 - Düsenposition
 - Bauweise
 - Ausziehbare Bauweise
 - Beheizbar
 - Anschlussart
 - Flanschverbindungen
 - Ansaugeigenschaften
 - Schmierung
 - Maximaler Nenndruck bei 20°C
 - Temperaturbereich
 - Maximale Förderhöhe bei 2900 UPM
 - Maximale Menge bei 2900 UPM
 - Viskositätsbereich
 - Maximale Motornennleistung
- Mit Gleitringdichtung
EN 22858 ; ISO 2858
ISO 5199 (soweit anwendbar)
PFA- PVDF- oder PP-beschichtet
Radial geteiltes Spiralgehäuse
PFA- PVDF- oder PP-beschichtet
Geschlossen, Radial
Endansaugung
Horizontal - Blockbauweise
Ja
Nein
Flansch
UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
gebohrt nach ANSI 150
Nicht selbstansaugend
Nicht geschmiert
PN16
PP : -10°C bis 70°C
PVDF : -30°C bis 100°C
PFA : -30°C bis 120°C
68 m
100 m³/h
1cSt - 100cSt
30 kW

ZUSÄTZLICHE AUSFÜHRUNGEN

- Gehäuse
 - Zulässige Medientemperaturbereich
- Gehäuseentleerung
PFA : -50°C bis 140°C

